

Príloha č. 1

Opatrenia prevencie pred povodňami a revitalizačné opatrenia

Tieto opatrenia predstavujú predovšetkým lokálne revitalizačné, rekultivačné, protierózne a vodozádržné opatrenia.

A. Vodozádržné opatrenia v území

V jednotlivých lokalitách katastrov obce budú vybudované vodozádržné opatrenia, napr.:

v lesných lokalitách najmä:

- odrážky na zväžniciach a približovacích linkách,
- zasakovacie jamy a pásy pri cestách,
- zádržné jazierka v priekopách ciest,
- zábrany z drevoodpadov na svahoch,
- zavodňovacie pásy na rozhraní lesnej a poľnohospodárskej pôdy,
- zvyšovanie lesnatosti územia,
- zaceľovanie a prehrádzanie strží.

na poľnohospodárskej pôde najmä:

- vŕbové záplety, obnova medzí,
- vrstevnicové zavodňovacie ryhy,
- zasakovacie jamy, zádržné jazierka, obnova mokradí,
- zaceľovanie a prehrádzanie strží,
- vegetačné opatrenia, vhodné plodiny, stromy či kroviny
- revitalizácia nevhodne navrhnutých umelých odvodňovacích kanálov

B. Priečne objekty na drobných vodných tokoch

1. Pásy (výška do úrovne nivelety – slúžia na fixáciu dna)

- drevené a záplety
- kamenné na CM a betónové
- gabiónové (nie na štrkonosnom toku) drôtokamenné a drôtoštrkové
- iný materiál (umelohmotné, ocelové)

2. Prahy (výška do 30 cm – zabezpečujú niveletu dna potrebnú proti vymieľaniu)

- drevené
- kamenné na CM a betónové
- gabiónové (nie na štrkonosnom toku)
- zemné armované
- iný materiál a kombinácie

- 3. Stupne** (do výšky 120 – 200 cm – vyrovnanie nivelety, záchyt splavenín)
 - drevené
 - kamenné na CM a betónové
 - gabiónové (nie na štrkonosnom toku)
 - iný materiál a kombinácie

- 4. Prehrádzky** (do výšky 3 m – ako suché poldre, čiastočne naplnené vodou, nádrže s vodou)
 - kamenné na CM a betónové
 - gabiónové v kombinácií s betónom
 - murované v kombinácií so zemnými krídlami
 - iný materiál a kombinácie
 - kamenné sypané ale aj z odpadov (betón, drevo, pne, haluzovina)
 - montované z panelov

- 5. Obnova hydromorfológie drobných vodných tokov a meandrov**